

# FIAT PROFESSIONAL e-DOBLÒ VAN TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI	e-Doblò Van 50 kWh		
TYYPPI	Kestomagnetoiu synkronimoottori		
SUURIN TEHO, kW (hv), Eco / Normal / Power	60 (82) / 80 (109) / 100 (136)		
SUURIN VAANTOMOMENTTI, Nm, Eco / Normal / Power	180 / 210 / 260		
AKUN TYYPPI	Litium-ioni (Li-Ion)		
AKUN KAPASITEETTI, kWh	50		
AJONEUVOLATURI (AC), kW	11 kW / 3-vaihe		
LATAUSPISTOKE	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)		
VAIHTTEISTO			
VAIHTTEISTON TYYPPI	Yksinopeuksinen alennusvaihe		
VAIHTTEIDEN lkm	1		
OHJAUS			
SAHKOHYDRAULINEN TEHOSTUS	•		
KAANTOYMPYRA PYORASTA MITATTUNA (m)	M 10,8 / XL 11,4		
JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT			
JOUSITUS	McPherson -joustintuet / yhdystukiakselisto		
JARRUT EDESSA / TAKANA	Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut		
RENKAAT	215/65 R16		
VERSIO	e-Doblò Van 50 kWh		
	Standard		Maxi
MASSAT (kg)			
OMAMASSA	1749		1816
KOKONAISMASSA	2455		2450
KANTAVUUS	706		634
JARRUTON PERÄVAUNU		750	
JARRULLINEN PERÄVAUNU		750	
YHDISTELMÄMASSA	3205		2450
KATTOKUORMA		100	
TOIMINTASÄDE, SÄHKÖN KULUTUS JA LATAUSAJAT			
TOIMINTASÄDE (km)		330	
YHDISTETTY KULUTUS (Wh / km)	186		190
CO2 PÄÄSTÖ (g/km)		0	
MODE 2 LATAUS, 0 - 100% (10A PISTORASIA)		31 tuntia	
MODE 3 LATAUS, 0 - 100% (11kW / 3-VAIHE WALLBOX)		5 tuntia	
PIKALATAUS, 0 - 80% (100 kW CCS)		30 minuuttia	
SUORITUSKYKY			
KIIHTYVYYS 0 -100 km/h (s)	11,2		11,7
HUIPPUNOPEUS ( km/h)		135	
MITAT	Standard		Maxi
KORIMALLI			
ULKOMITAT (mm)			
PITUUS	4401		4751
ETUYLITYS		890	
AKSELIVÄLI	2785		2975
TAKAYLITYS	726		886
LEVEYS (KORIN LEVEYS)		1848	
LEVEYS (PEILIT TAITETTUNA)		1921	
RAIDEVÄLI EDESSÄ		1553	
RAIDEVÄLI TAKANA		1567	
KORKEUS (riippuen varustelusta)		1796 - 1860	
MAAVARA (riippuen varustelusta)		145 - 175	
TAKAOVIEN AUKON MITAT (mm)			
LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)		1241 - 1087	
KORKEUS		1196	
PIENIN LASTAUSKYNNYYS	547		560
SUURIN LASTAUSKYNNYYS	610		610
LIUKOVEN AUKON MITAT (mm)			
OVIKON LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)		675 - 641	
OVIKON KORKEUS		1072	
TAVARATILAN MITAT (mm)			
KORKEUS		1270	
PITUUS (Maac Carao ei käytössä)	1817		2167
PITUUS (Maac Carao käytössä)	3090		3440
MODUWORK LASTAUSAUKON KORKEUS JA LEVEYS		612 / 298	
LEVEYS PYÖRAKOTELOIDEN VÄLISSÄ		1229	
SUURIN LEVEYS		1630	
TAVARATILAN TILAVUDET (m³)			
TAVARATILAN TILAVUUS (ilman Maac Carao tuomaa lisätilaa)	3,3		3,9
TAVARATILAN TILAVUUS (Maac Caraoilla)	3,8		4,4
EUROLAVOJA lkm		2	
ISTUINPAIKKOJEN lkm		2 tai 3	